



番号	名称	材質	備考
①	LED支持フレーム部	PBT+炭素繊維	
②	LEDユニットカバー	PC	
③	ハンドル	アルミ	
④	2軸ヒンジ	ステンレス	
⑤	蓄電池本体	アルミ	
⑥	残量計	PC (ユニット)	
⑦	LEDユニットカバー背面	PC	
⑧	防水リング	ゴム	
⑨	ベース	PC+ABS	
⑩	SW・調光	PC	
⑪	無線SW・調光	PC	

※仕様詳細は都合により変更する場合があります。

製品仕様

番号	項目	記事	備考
1	寸法(H・W・D)	H40*W23*D23cm	
2	消費電力	10W~90W (無段階調光)	
3	全光束	300lm~15000lm (166lm/W)	
4	色温度	5700K	
5	配光	水平270° 垂直180°	
6	防水性	IP65相当	
7	連続点灯時間	最高明るさは5時間以上 最低明るさは12h以上	
8	蓄電池仕様	48V9Ah 432Wh	
9	充電時間	Full 5時間	
10	光源	LED	



安全に関する注意事項

【警告】

- ・取扱説明書をよく読んでご利用ください。
- ・蓄電池はLiBリチウムイオンバッテリーです。取り扱いには十分気を付けてください。(破損・発火の恐れあり)

【注意】

- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・使用環境が高温・高湿度状態での使用・保管は避けてください。
- ・物にぶついたり、倒したりしないでください。破損や怪我の原因となります。
- ・傾斜地での設置は水平面に立ててご使用下さい。
- ・光源はLEDです。長く見つめないでください。目を悪くする恐れがあります。

製品名 DLD3M投光器

図面名称 DLD3M仕様図

型番 DLD3M

製作年月日 3-Jul-24

日本グローバル照明株式会社