



### 【お取り扱い上の注意】

ご使用前にご確認ください。以下の器具では使用できません。

- 調光機能の付いた電球器具や回路 調光：明るさを変える機能
- リモコンの付いた照明器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具

### 【注意】

- ・ランプを紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けないでください。（火災、器具加熱の原因）
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。（感電・火災の原因）
- ・落としたり、物をぶついたり、傷つけないでください。（ランプ破損の原因）
- ・ランプの取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電・火傷の原因）
- ・分解・改造・修理しないでください（感電・故障の原因）
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。（口金腐食・漏電・落下・故障の原因）
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長期間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。

単位：mm

\*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様	
品番	FLDB40-N
品名	LED電球
光源色	昼白色
定格入力電圧 (V)	100/200兼用
定格消費電力 (W)	40
定格入力電流 (A)	0.42/0.21
電源周波数 (Hz)	50/60
力率 (PF)	0.94
防水性	IP65
全光束 (lm)	6,200
耐サージ電圧 (V)	6KV
口金	E39
質量 (g)	370
平均演色評価数 (Ra)	≥80
相関色温度 (K)	5,000
定格寿命 (h)	40,000
梱包数 (個/箱)	20

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。