



【お取り扱い上の注意】

ご使用前にご確認ください。以下の器具では使用できません。

- 調光機能の付いた電球器具や回路 調光：明るさを変える機能
- リモコンの付いた照明器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具

【注意】

- ・ランプを紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付いたりしないでください。（火災、器具加熱の原因）
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。（感電・火災の原因）
- ・落としたり、物をぶついたり、傷つけたりしないでください。（ランプ破損の原因）
- ・ランプの取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電・火傷の原因）
- ・分解・改造・修理しないでください（感電・故障の原因）
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生の可能性がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。（口金腐食・漏電・落下・故障の原因）
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長期間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。

単位：mm

*仕様は予告なく変更する場合がございます

| 仕様 | |
|--------------|-----------|
| 品番 | FLDA9-LZ |
| 品名 | 広配光LEDランプ |
| 光源色 | 電球色 |
| 定格入力電圧 (V) | 100/200兼用 |
| 定格消費電力 (W) | 9.2 |
| 定格入力電流 (mA) | 30/15 |
| 電源周波数 (Hz) | 50/60兼用 |
| 力率 (PF) | 0.6 |
| 全光束 (lm) | 1,110 |
| 防水性能 | IP65 |
| 口金 | E26 |
| 質量 (g) | 40 |
| 平均演色評価数 (Ra) | ≥80 |
| 相関色温度 (K) | 3,000 |
| 定格寿命 (h) | 20,000 |
| 梱包数 (個/箱) | 100 |

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。