



【お取り扱い上の注意】

【警告】

- ・使用電源の定格電圧が必ず定格電圧 $\pm 5\%$ 以内の範囲で使用してください。（不点灯・短寿命の原因）
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生可能性がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。（腐食・漏電・落下・故障の原因）

【注意】

- ・ランプを紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください。（火災、器具加熱の原因）
- ・激しい振動、や大きな衝撃があるところでの使用しないでください。
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。（感電・火災の原因）
- ・落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください。（破損の原因）
- ・ランプの取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電・火傷の原因）
- ・分解・改造・修理しないでください（感電・故障の原因）
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長期間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。
- ・LEDには光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式製品でも光色、明るさが異なる場合があります。

*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様

品番	GLB-T18W
品名	シリンダーライト
光源色	昼白色
定格入力電圧 (V)	100/200
定格消費電力 (W)	18
効率 (lm/w)	133.3
電源周波数 (Hz)	50/60
寸法 (mm)	$\phi 32 \times 1231.5$
防水性	IP66
全光束 (lm)	2400
照射角度 (°)	200
質量 (g)	398
平均演色評価数 (Ra)	>80
相関色温度 (K)	5,000
定格寿命 (h)	40,000
梱包数 (個/箱)	25

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。

単位:mm