



【安全上の注意点】

- ・お取り付けの際に電気工事が必要な場合は電気工事店（有資格者）にお任せください。
- ・器具を紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください。（火災、器具加熱の原因）
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。（感電・火災の原因）
- ・落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください。（破損の原因）
- ・器具の取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電・火傷の原因）
- ・定期的に器具点検・保守メンテナンスを行ってください。（不点灯、落下、火災の原因）

※200V三芯プラグ付き

*仕様は予告なく変更する場合がございます

【ご使用上の注意点】

- 1.安定器を使用している水銀灯用の器具へ設置する場合は、安定器は必ず外して、ご使用ください。
- 2.器具は、下記の環境・条件では使用しないで下さい。
 - ・湿度の高いところ
 - ・振動・衝撃の多いところ
 - ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じるところ
 - ・油類、薬品などが付着するところ
 - ・塩素を使用している屋内プールなど
 - ・24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。
 - ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型名の商品でも、光色や明るさなどが異なる場合があります。
 - ・周囲温度は規定温度範囲内でご使用ください。
 - ・器具を長時間直視するのはおやめください。眼に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 - ・分解・改善・修理をしないでください。

単位：mm

仕様

品番	GBX-100W	
品名	高天井用LED投光器	
光源色	昼白色	
定格入力電圧 (V)	100~277	
定格消費電力 (W)	100	
定格入力電流 (A)	0.102/0.051	
電源周波数 (Hz)	50/60	
力率 (PF)	0.98	
防水性	IP66	
全光束 (lm)	16,000	
耐サージ電圧 (V)	6KV	
配光角度 (°)	60	
質量 (kg)	2.80kg	
平均演色評価数 (Ra)	≥70	
相関色温度 (K)	5,000	
定格寿命 (h)	40,000	
梱包数 (個/箱)	1	