



*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様

品番	GLB-T20W-W
品名	非常用シリンダーライト
光源色	昼白色
定格入力電圧 (V)	100/200
定格消費電力 (W)	20
効率 (lm/w)	120
電源周波数 (Hz)	50/60
寸法 (mm)	φ35X 1260
防水性	IP65
全光束 (lm)	2400/700
バッテリー (mA)	リン酸鉄リチウム内蔵 2,000mA
非常用点灯時間 (分)	120
質量 (g)	900
平均演色評価数 (Ra)	>80
相関色温度 (K)	5,000
定格寿命 (h)	40,000
梱包数 (個/箱)	12

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。

【お取り扱い上の注意】

警告

- ・使用電源の定格電圧が必ず定格電圧±5%以内の範囲で使用してください。(不点灯・短寿命の原因)
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生可能性がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。(腐食・漏電・落下・故障の原因)

【注意】

- ・器具を紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください。(火災、器具加熱の原因)
- ・激しい振動、や大きな衝撃があるところでの使用しないでください。
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。(感電・火災の原因)
- ・落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください。(破損の原因)
- ・器具の取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電・火傷の原因)
- ・分解・改造・修理しないでください(感電・故障の原因)
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長期間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。
- ・LEDには光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式製品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・使用前に灯具の取付埃等の状態を見て、定期的に清掃を行ってください。清掃や御手入れの際は必ず電源を切って、器具を十分に冷えてから行ってください。

11	LED基盤		1	
10	電源ドライバー		1	
9	電源ボックス	PC	1	
8	電源ケーブル		1	
7	固定用金具	SUS304	1	
6	ネジM4	SUS304	2	
5	ワッシャー	SUS304	2	
4	金具	SUS304	2	
3	蓋	ゴム	1	
2	電源部カバー	ゴム	1	
1	カバー	PC	1	
番号	名称	材質	数量	備考

単位:mm

