



**【ご使用上の注意点】**

1.安定器を使用している水銀灯用の器具へ設置する場合は、安定器は必ず外して、ご使用ください。

2.器具は、下記の環境・条件では使用しないで下さい。

- ・湿度の高いところ
- ・振動・衝撃の多いところ
- ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じるところ
- ・油類、薬品などが付着するところ
- ・塩素を使用している屋内プールなど
- ・24時間連続使用など1日12時間以上の長時間使用の場合は、著しく寿命が短くなる場合があります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型名の商品でも、光色や明るさなどが異なる場合があります。
- ・周囲温度は規定温度範囲内でご使用ください。
- ・器具を長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及

**【安全上の注意点】**

- ・お取り付けの際に電気工事が必要な場合は電気工事店（有資格者）にお任せください。
- ・器具を紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付いたりしないでください。（火災、器具加熱の原因）
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。（感電・火災の原因）
- ・落としたり、物をぶついたり、傷ついたりしないでください。（破損の原因）
- ・器具の取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。（感電・火傷の原因）
- ・定期的に器具点検・保守メンテナンスを行ってください。（不点灯、落下、火災の原因）

\*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様	
品番	GBX-480W
品名	施設照明LED投光器
光源色	昼光色
定格消費電力 (W)	480
全光束 (lm)	76,800
相関色温度 (K)	5,700
電源仕様	AC100V/200V 50/60Hz
使用环境温度 (°C)	-20~50
寸法 (mm)	649*342.8*132.1mm(本体)
防水性	IP66
質量 (kg)	11.8
平均演色評価数 (Ra)	≥70
耐サージ電圧 (V)	6KV
定格寿命 (h)	40,000
電源コード	PSE VCT 3芯*0.75/1m
梱包数 (個/箱)	1

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。

品番	部品名称	材質	数	備考
8				
7				
6				
5	固定ボルト	ステンレス	2	
4	アーム	鉄板	1	
3	電源ケース	アルミニウム	1	
2	本体	アルミニウム	1	
1	レンズ	ポリカーボネート	1	