



仕様	
品番	SLED-WP60D
品名	LED防雨型スリムライト
光源色	昼光色
定格入力電圧 (V)	100V/200V
定格消費電力 (W)	10
定格入力電流 (A)	0.11/0.05
電源周波数 (Hz)	50/60兼用
力率 (PF)	高力率
全光束 (lm)	1200
質量 (g)	450
平均演色評価数 (Ra)	80
相関色温度 (K)	6000
定格寿命 (h)	30000
梱包数	30

※製品本体（配線コード、プラグ除く）は、100V/200V 共用型になっております。
 定格 100V 以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。
 また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。

ご使用上の注意

△警告

- 指定された定格電圧以外の電源で使用しないで下さい。
 定格外の電圧で使用した場合、短寿命、不点灯になる場合があります。
- 製品本体の分解、改造、修理は、絶対にして下さい。
- 絶対に水中では使用しないで下さい。
- 発火、発煙、臭気などの異常時にはすぐに電源を切ってください。
- 腐食性ガス等、引火する危険のある場所、塩害を受ける場所などでは使用できません。

安全上の注意

△警告

- 激しい振動や大きな衝撃があるところでの使用は、故障の原因となる場合があります。
- 器具を投げたり、落としたり、物にぶつけたりしないで下さい。
- ご使用の際、設置される電圧を必ず確認してから取り付けてください。
- お手入れの際、またランプ、部品交換等、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、手や肌などを触れないでください。
- 一年に一度、器具の点検、保守メンテナンスをおこなってください。
 落下、感電、火災の原因になります。

品番		単位: mm
SLED-WP60D		
承認	担当	日本グローバル照明株式会社
藤原	秦	